


# NB 系列预调式扭矩扳手



## NB ADJUSTABLE TORQUE WRENCH SERIES (METRIC)

型号 MODEL NO	设定值范围 RANGE (N.m)	分度值 GRADUATION (N.m)	相关尺寸 RELATIVE DIMENSION (mm)				质量 WEIGHT (Kg)	形式 TYPE	方榫公称尺寸 SQUARE JOINT SIZE (mm)	开口公称尺寸 OPEN END SIZE (mm)
			L1	L2	L3	∅				
NB-5	1-5	0.05	187	120	26	25	0.18	A	6.3	5, 5.5, 6-22
NB-10	3-10	0.1	200	140	26	25	0.20	A	10	
NB-22.5	5-22.5	0.25	255	190	32	28	0.44	A	10	8, 9, 10-24
NB-22.5A	5-22.5	0.25	225	165	26	25	0.28	A	10	
NB-50	15-50	0.5	307	240	32	28	0.45	A	10	12, 13, 14-26
NB-100A	3-100	1	420	350	40	30	0.84	A	12.5	
NB-180B	50-180	1	530	430	46	33	1.48	A	12.5	15, 16, 17-36
NB-200	50-200	1	580	480	45	33	1.73	A	12.5	
NB-230	70-30	1	670	580	46	33	1.85	A	12.5	24, 25, 26-32, 34, 36, 38, 41, 46
NB-300	75-300	1.5	680	575	52	40	2.6	A	20	
NB-400	120-400	2	890	788	52	40	3.65	A	20	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-400A	120-400	2	780	675	52	40	3.18	A	20	
NB-500	125-500	2.5	890	788	52	40	3.3	A	20	24, 25, 26-32, 34, 36, 38, 41, 46
NB-680	200-680	4	1098	990	60	46	6.8	B	20	
NB-760	200-760	4	1098	990	60	46	6.8	B	20	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-1000	300-1000	5	1300	1180	65	36	7.6	C	25	
NB-1200	400-1200	8	1530	1410	75	36	8.5	C	25	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-2000	750-2000	12.5	1830	1710	75	36	13	C	25	
NB-2000A	720-2000	16	1320	1203	75	36	7.6	C	25	

# NB英制系列扭矩扳手

## INCH



型号 MODEL NO	设定值范围 RANGE	分度值 GRADUATION	单位 UNIT	相关尺寸 RELATIVE DIMENSION (mm)				质量 WEIGHT (Kg)	形式 TYPE	方榫公称尺寸 SQUARE JOINT SIZE (mm)	开口公称尺寸 OPEN END SIZE (mm)
				L1	L2	L3	∅				
NB-5CI	10-50	0.5	Ibf. in	187	120	26	25	0.18	A	6.3	5, 5.5, 6, 7, 8-22
NB-10CI	20-100	1	Ibf. in	200	140	26	25	0.20	A	10	
NB-22.5C	5-20	0.15	Ibf. ft	225	165	32	28	0.28	A	10	8, 9, 10, 11, 12-24
NB-22.5CI	10-200	2	Ibf. in	225	165	32	28	0.28	A	10	
NB-50CI	10-40	0.3	Ibf. ft	307	240	32	28	0.45	A	10	12, 13, 14, 15, 16-26
NB-50CI	120-400	4	Ibf. in	307	240	32	28	0.45	A	10	
NB-100C	20-80	0.6	Ibf. ft	420	350	40	30	0.84	A	12.5	15, 16, 17, 18, 19-36
NB-100CI	240-800	8	Ibf. in	420	350	40	30	0.84	A	12.5	
NB-180C	35-140	0.5	Ibf. ft	530	430	46	33	1.48	A	12.5	24, 25, 26, 27, 28-32, 34, 36, 38, 41, 46
NB-230C	50-170	0.5	Ibf. ft	670	530	46	33	1.85	A	12.5	
NB-300C	50-200	1	Ibf. ft	680	575	52	40	2.6	A	20	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-400C	90-300	1.5	Ibf. ft	780	675	52	40	3.18	A	20	
NB-500C	100-400	2	Ibf. ft	890	788	52	40	3.3	A	20	24, 25, 26, 27, 28-32, 34, 36, 38, 41, 46
NB-680C	150-500	2.5	Ibf. ft	1098	980	60	46	6.8	B	20	
NB-760C	150-600	3	Ibf. ft	1098	980	60	46	6.8	B	20	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-1000C	200-750	5	Ibf. ft	1300	1180	65	36	7.6	C	25	
NB-1200C	300-900	6	Ibf. ft	1530	1410	75	36	8.5	C	25	36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75
NB-2000C	500-1500	10	Ibf. ft	1830	1710	75	36	13	C	25	

## NBD 系列定值扭矩扳手

## NBD PRESET TORQUE WRENCH



型号 MODEL NO	设定值范围 RANGE			相关尺寸 RELATIVE DIMENSION (mm)				质量 WEIGHT (Kg)	形式 TYPE	方榫公称尺寸 SQUARE JOINT SIZE (mm)	开口公称尺寸 OPEN END SIZE (mm)
	N.m	Ibf.ft	Ibf.in	L1	L2	L3	∅				
NBD-10	2-10	1.5-8	20-90	160	120	26	15	0.25	C	10	5, 5.5, 6-22
NBD-25	5-25	4-18	45-220	190	140	26	15	0.28	C	10	
NBD-50	10-50	8-37	90-440	283	234	32	20	0.45	C	10	8, 9, 10-24
NBD-100	20-100	15-70	180-800	347	282	40	22	0.48	C	12.5	12, 13, 14-26
NBD-200	40-200	30-150		495	427	46	26	1.5	C	12.5	15, 16, 17-36
NBD-300	60-300	45-220		680	575	52	40	2.6	C	12.5	24, 25, 26-32, 34, 36, 38, 41, 46
NBD-400	80-400	60-300		890	780	52	40	3.7	C	20	
NBD-500	120-500	90-360		890	760	52	40	2.9	C20		
NBD-760	200-760	150-160		1098	940	60	46	7	C	20	
NBD-1000	400-1000	300-700		1300	1183	65	36	7.5	C	25	36, 38, 41, 46, 50,
NBD-2000	800-2000	600-1500		1820	1703	75	36	13	C	25	55, 60, 65, 70, 75

## SNB 系列数显扭矩扳手

## SNB NUMERAL TORQUE



型号 MODEL NO	检测范围 EXAMINING EXTENT			分度值 GRADUATION		方榫公称尺寸 SQUARE JOINT SIZE (mm)	相关尺寸 RELATIVE DIMENSION		质量 WEIGHT (mm)
	N.m	Ibf.ft	Ibf.in	N.m	Ibf.ft		Ibf.in	L1 (mm)	
SNB100	10-100	7-73	88-885	0.1		1	330	412	1.1
SNB200	20-200	14-147	177-1770	0.1		1	400	485	1.39
SNB300	30-300	22-221	265-2655	0.1		1	500	588	1.7

## NQ 预量式扭矩起子

## NQ TORQUE SCREW DRIVER



型号 MODEL NO	设定值范围 RANGE	内六方公称尺寸 DRIVE SIZE (mm)	总长度 LENGTH (mm)	径向最大尺寸 MAX. END (mm)	质量 WEIGHT (mm)
NQ-1.2	0.2-1.2	6.3	120	∅ 30	0.15
NQ-4	0.8-4	6.3	186.5	∅ 35	0.25
NQ-6	1.2-6	6.3	186.5	∅ 35	0.4

## 说明：

- 形式A、B、C、D见结构简图。
- 开口式扳手根据用户要求尺寸，每把扳手配置一个开口头，用户如需其它尺寸开口头，另行订货。

Illustration:

- Type A.B.C.D are shown in structure diagram.
- Each wrench of open head is equipped with an open head according to the needs of customers. If you want other kinds of products, please make other orders.

**SUNSTAR 商斯达实业集团**是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: [SUNS8888@hotmail.com](mailto:SUNS8888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail:[szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382