


# POWER SPLITTERS/COMBINERS 50Ω Plug-In

## 2 Way-90° 0.42 MHz to 4200 MHz



PSCQ-2 / PQW-2

MODEL NO.	FREQ. RANGE MHz $f_L-f_U$	ISOLATION dB		INSERTION LOSS, dB Avg. of Coupled Outputs less 3dB		PHASE UNBALANCE Degrees Max.	AMPLITUDE UNBALANCE dB Max.	CAPD DATA	CASE STYLE Note B	CONNECTION	PRICE \$ Qty. (1-9)
		Typ.	Min.	Typ.	Max.						
PQW-2-90	30-90	27	20	0.3	0.6	3	1.0		A01	gy	27.95
PQW-2-270	90-270	20	17	0.4	0.7	4	1.4		A01	gy	29.95
PSCQ-2-0.455	0.42-0.51	30	25	0.1	0.5	3	1.2		A01	aw	25.95
PSCQ-2-1.25	1.13-1.38	29	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-1.5	1.4-1.7	29	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-3.4	3.0-3.8	30	25	0.4	0.7	3.8	1.2	FOR DATA SEE YONI ON OUR WEBSITE	A01	aw	19.95
PSCQ-2-4	3.5-4.5	36	25	0.4	0.7	3	1.5		A01	aw	14.95
PSCQ-2-6.4	5.8-7.0	30	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-7.5	7-8	35	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-8	2-8	36	27	0.3	0.7	6	0.5		A01	gx	49.95
PSCQ-2-10.5	9-11	25	20	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-13	12-14	29	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-14	12-16	30	25	0.3	0.6	3	1.8		A01	aw	19.95
PSCQ-2-17.5	16-19	28	25	0.6	0.7	3	1.6		A01	aw	14.95
PSCQ-2-21.4	20-23	30	25	0.4	0.7	3	1.2		A01	aw	14.95
PSCQ-2-26	14-30	25	20	0.4	0.7	3	1.5		A01	aw	23.95
PSCQ-2-32	3.2-32	32	25	0.4	0.8	5	0.4		A01	gx	89.95
PSCQ-2-40	23-40	21	18	0.3	0.7	3	1.5		A01	aw	19.95
PSCQ-2-50	25-50	30	20	0.3	0.7	3	1.5		A01	aw	23.95
PSCQ-2-60	30-60	30	20	0.3	0.7	3	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-70	40-70	30	20	0.3	0.7	3	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-70N	66-74	22	19	0.2	0.5	0.8	0.25	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-85A	55-85	35	20	0.3	0.6	3	0.6	A01	ax	24.95	
PSCQ-2-90	55-90	30	20	0.3	0.7	3	1.2	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-120	80-120	25	18	0.3	0.7	3	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-160	100-160	24	19	0.3	0.7	3	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-180	120-180	23	15	0.3	0.7	4	1.2	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-250	150-250	30	22	0.4	0.8	4	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-300	220-300	27	20	0.3	0.7	3	1.3	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-400	250-400	23	16	0.5	0.9	4	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-450	350-450	23	16	0.5	0.9	5	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-550	450-550	19	15	0.4	0.7	5	1.5	A01	aw	23.95	
PSCQ-2-1000	800-1000	27	20	0.28	0.6	3	1.3	A05	ax	25.95	

**NOTES:**

- ◆ Aqueous washable. For non-aqueous requirements, LRPQ units available in case style QQQ130.
- Non-hermetic
- \*\* LRPQ units have bottom barrier ground plane insulated with glass barrier.
- \*\*\* Price for quantities 10-49.
- A. General Quality Control Procedures, Environmental Specifications, Hi-Rel and MIL description are given in section 0, see "Mini-Circuits Guarantees Quality" article.
- B. Connector types and case mounted options, case finishes are given in section 0, see "Case styles & Outline Drawings".
- C. Prices and specifications subject to change without notice.
  1. Absolute maximum power, voltage and current ratings:
    - 1a. Matched power rating
 

models PSCQ-2-8, PSCQ-2-32	50mWatt
models SCPQ-10.5	0.5 Watt
all other models	1Watt
    - 1b. Internal load dissipation 0.125 Watt

**NSN GUIDE**

MCL NO.	NSN
PSCQ-2-21.4	6625-01-415-3074
PSCQ-2-180	6625-01-186-4456
PSCQ-2-90	6625-01-160-0151
PSCQ-2-70	5985-01-292-8834
PSCQ-2-50	5895-01-374-0023
PSCQ-2-550	5895-01-347-0206




**Distribution Centers** NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-835094 • Fax 44-1252-837010

INTERNET <http://www.minicircuits.com>

P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661

## Surface Mount □



MODEL NO.	FREQ. RANGE MHz $f_L-f_U$	ISOLATION dB		INSERTION LOSS, dB Avg. of Coupled Outputs less 3dB		PHASE UNBALANCE Degrees Max.	AMPLITUDE UNBALANCE dB Max.	CAPD DATA	CASE STYLE Note B	CONNECTION	PRICE \$ Qty. (1-9)
		Typ.	Min.	Typ.	Max.						
NEW ◆ADPQ-2-1W	50-90	30	22	0.2	0.7	4	1.2		CD637	lr	12.95
NEW JSPQ-80	10-80	44	30	0.45	1.4	6	0.6		BK276	mq	19.95
NEW JSPQ-350	150-350	20	13	0.5	1.0	5	1.5		BK276	lu	14.95
JSPQ-1875W	1325-1875	28	18	0.2	0.5	6	1.0		BK343	ja	17.95
JSPQW-100	40-100	24	18	0.2	0.6	3	1.2		BK276	hm	14.95
JYPQ-30	16-30	28	20	0.2	0.5	3	1.5		BJ293	kx	14.95
NEW JYPQ-160	105-160	24	17	0.25	0.6	3	1.5		BJ293	kx	14.95
◆LRPQ-70J**	65-75	30	20	0.1	0.5	3	1	FOR	QQQ569	ay	9.95
◆LRPQ-700J**	500-700	23	18	0.2	0.6	3	1.5	DATA	QQQ569	ay	9.95
◆LRPQ-980J**	820-980	28	20	0.15	0.5	4	1		QQQ569	ay	13.95
NEW ◆LRPQ-320J	270-320	21	18	0.3	0.6	3	1.2	SEE	QQQ569	lr	10.95
RPQ-820	760-860	22	15	0.15	0.7	4	1	YONI	TT240	gp	13.95
RPQ-1495	1400-1600	18	14	0.3	0.8	5	1		TT240	gp	15.95
SCPQ-10.5	9-11	31	20	0.15	0.7	3	1.2	ON	YY101	aw	13.95
SCPQ-21.4	20-23	32	25	0.15	0.5	2.5	1	OUR	YY101	aw	13.95
SCPQ-50	25-50	25	20	0.15	0.7	3	1.5		YY101	aw	14.95
SCPQ-60	30-60	30	20	0.15	0.7	3	1.5	WEBSITE	YY101	aw	14.95
SCPQ-85C	55-85	30	20	0.3	0.6	3	0.6		YY101	gy	14.95
SCPQ-90	55-90	26	20	0.2	0.7	3	1.2		YY101	aw	13.95
SCPQ-150	95-150	22	18	0.3	0.7	3	1.2		YY101	aw	14.95
SCPQ-180	120-180	20	16	0.3	0.7	3	1.2		YY161	aw	13.95
SCPQ-400	250-400	20	16	0.3	0.7	3	1.2		YY161	aw	14.95
SYPQ-21.4	20-23	33	25	0.1	0.4	3	1.1		AH202	av	13.95
SYPQ-70	65-75	31	24	0.1	0.4	3	1.1		AH202	av	13.95
SYPQ-113-1	108-118	25	20	0.15	0.4	3	1.0		AH202	av	13.95

pin connections see case style outline drawings

PORT	av	aw	ax	ay	gp	gx	gy	hm	ja	kx	mq	lu	lr
SUM PORT	1	1	1	6	4	1	1	9	1	8	1	1	1
PORT 1	5	2	2	4	1	2	2(0°)	2(0°)	8	1	7	3(0°)	3
PORT 2	8	5	8	1	3	5	6(90°)	6(-90°)	14	4	8	12(90°)	6
GND EXT.	2,3,6,7	3,4,7,8	3,4,5,6 3,5,6	2,5	2,5	3,4,7,8	3,4,7,8	1,3,4,5,7,8 10,11,12,14	2,3,4,5,6,9 10,11,12,13	2,3,6,7	all others	5,7,8,10	2,5
50 OHM TERM.	4	6	7	3	6	—	5	13	7	5	—	14	4
NOT USED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4,6,9,11,13	—



The Design Engineers Search Engine

Provides Actual Data Instantly

At <http://www.minicircuits.com>

In Stock... Immediate Delivery

For Custom Versions Of Standard Models

Consult Our Application Dept.



Available Tape & Reel

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件：晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子元件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 微波元器件销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-82884100 83397033 83396822 83398585

传真：0755-83376182 (0) 13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382